

Парогенераторы/Водогрейные котлы высокого давления

паропроизводительность 0,26 - 25 т/ч
мощность 170 - 16200 кВт

по запросу



Vitoplex 100-LS



Vitomax 200-HS



Vitomax 200-LS



Vitomax 200-HW

Vitoplex 100-LS

Тип SXD

Парогенератор низкого давления для работы на жидком и газообразном топливе

0,26 - 2,2 т/ч

допустимое рабочее давление до 1 бар

Vitomax 200-LS

Тип M233

Водогрейный котел для работы на жидком и газообразном топливе

2,9 - 5,0 т/ч

допустимое рабочее давление до 1 бар

Vitomax 200-HS

Тип M237 и M235

Парогенератор высокого давления для работы на жидком и газообразном топливе, может поставляться со встроенным в газоотводную камеру ECO

0,7 - 25 т/ч

допустимое рабочее давление до 25 бар

Vitomax 200-HW

Тип M236 и M238

Водогрейный котел высокого давления для работы на жидком и газообразном топливе

460 - 16200 кВт

допустимое рабочее давление до 25 бар

С запросами на котлы, включая вспомогательное оборудование и сервисное обслуживание, просьба обращаться:
телефон: (030) 6602 300 /эл. почта: Vitomax – Anfragen@viessmann.com

